

```

<form action="" method="post">
    <input type="submit" name="hasil"
value="Maturity">
    <input type="submit" name="input"
value="Input">
    <table class="table table-bordered">
        <tr>
            <th
colspan="16"><h3>Hasil Kuisioner ekspektasi level
USER</h3></th>
        </tr>
        <tr>
            <th rowspan="2">No</th>
            <th
rowspan="2">Responden</th>
            <th
colspan="12"><center>Pertanyaan</center></th>
        </tr>
        <tr>
            <td>p1</td>
            <td>p2</td>
            <td>p3</td>
            <td>p4</td>
            <td>p5</td>
            <td>p6</td>
            <td>p7</td>
            <td>p8</td>
            <td>p9</td>
            <td>p10</td>
            <td>p11</td>
            <td>p12</td>
        </tr>
        <?php
        $i = 1;
        $nama = mysql_query("select * from
hasil_ekspektasi where level='user'");
        while($novan =
mysql_fetch_array($nama)){
            ?>
            <tr>
                <td><?php echo
$novan['no_urut'];
                $w =
mysql_query("select * from calon_mahasiswa where
no_urut='$no'");
                $te =
mysql_fetch_array($w);
                echo
$te['nama_mahasiswa'];
            ?>
                </td>
                <td><?php echo
$novan['p1'] ?></td>
                <td><?php echo
$novan['p2'] ?></td>
                <td><?php echo
$novan['p3'] ?></td>
                <td><?php echo
$novan['p4'] ?></td>
                <td><?php echo
$novan['p5'] ?></td>
                <td><?php echo
$novan['p6'] ?></td>
                <td><?php echo
$novan['p7'] ?></td>
                <td><?php echo
$novan['p8'] ?></td>
                <td><?php echo
$novan['p9'] ?></td>
                <td><?php echo
$novan['p10'] ?></td>
                <td><?php echo
$novan['p11'] ?></td>
                <td><?php echo
$novan['p12'] ?></td>
            </tr>
            <?php
            $d =
mysql_query("SELECT p1, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p1 = 'STS' and level='user'");
            $ry =
mysql_fetch_array($d);
            echo
$ry['jumlah'];
            ?><input
type="text" name="a1" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
            ?>
                </td>
                <td>
                    <?php
                    $d =
mysql_query("SELECT p2, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p2 = 'STS' and level='user'");
                    $ry =
mysql_fetch_array($d);
                    echo
$ry['jumlah'];
                    ?><input
type="text" name="a2" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
            ?>
                </td>
                <td>
                    <?php
                    $d =
mysql_query("SELECT p3, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p3 = 'STS' and level='user'");
                    $ry =
mysql_fetch_array($d);
                    echo
$ry['jumlah'];
                    ?>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>

```

```

        WHERE p3 = 'STS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="a3" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p4, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p4 = 'STS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="a4" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p5 = 'STS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="a5" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p6 = 'STS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="a6" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p7 = 'STS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="a7" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p8 = 'STS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="a8" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p9, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p9 = 'STS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="a9" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p10, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p10 = 'STS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];

```

```

    ?><input
type="text" name="a10" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p11, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p11 = 'STS' and level='user'";
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="a11" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p12, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p12 = 'STS' and level='user'";
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="a12" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>nilai(TS)</td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p1, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p1 = 'TS' and level='user'";
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="b1" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p2, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p2 = 'TS' and level='user'";
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="b2" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p3, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p3 = 'TS' and level='user'";
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="b3" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p4, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p4 = 'TS' and level='user'";
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="b4" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi

```

```

        WHERE p5 = 'TS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="b5" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p6 = 'TS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="b6" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p7 = 'TS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="b7" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p8 = 'TS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="b8" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p9, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p9 = 'TS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="b9" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p10, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p10 = 'TS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="b10" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p11, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p11 = 'TS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="b11" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p12, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p12 = 'TS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];

```

```

        ?><input
type="text" name="b12" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
        </td>
</tr>

        ?><input
type="text" name="c3" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
        </td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p4, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p4 = 'KS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="c4" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
        </td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p5 = 'KS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="c5" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
        </td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p6 = 'KS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="c6" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
        </td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p7 = 'KS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];

```

```

        WHERE p7 = 'KS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="c7" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p8 = 'KS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="c8" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p9, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p9 = 'KS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="c9" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p10, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p10 = 'KS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="c10" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p11, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p11 = 'KS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="c11" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p12, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p12 = 'KS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="c12" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>nilai(S)</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p1, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p1 = 'S' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="d1" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>

```

```

<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p2, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p2 = 'S' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="d2" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p3, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p3 = 'S' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="d3" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p4, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p4 = 'S' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="d4" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p5 = 'S' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="d5" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p6 = 'S' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="d6" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p7 = 'S' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="d7" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p8 = 'S' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="d8" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p9, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p9 = 'S' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?>

```

```

        WHERE p9 = 'S' and level='user'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="d9" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
        $d =
mysql_query("SELECT p10, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p10 = 'S' and level='user'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="d10" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
        $d =
mysql_query("SELECT p11, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p11 = 'S' and level='user'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="d11" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
        $d =
mysql_query("SELECT p12, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p12 = 'S' and level='user'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="d12" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
</tr>

```

<td></td>	<td>nilai(SS)</td>
<td>	<?php
	\$d =
mysql_query("SELECT p1, COUNT(*) as jumlah	
FROM hasil_ekspektasi	
WHERE p1 = 'SS' and level='user');	
\$ry =	
mysql_fetch_array(\$d);	
echo	
\$ry['jumlah'];	
?><input	
type="text" name="e1" value=<?php echo \$ry['jumlah']	
?>" hidden><?php	
?>	
</td>	
<td>	
<?php	
\$d =	
mysql_query("SELECT p2, COUNT(*) as jumlah	
FROM hasil_ekspektasi	
WHERE p2 = 'SS' and level='user');	
\$ry =	
mysql_fetch_array(\$d);	
echo	
\$ry['jumlah'];	
?><input	
type="text" name="e2" value=<?php echo \$ry['jumlah']	
?>" hidden><?php	
?>	
</td>	
<td>	
<?php	
\$d =	
mysql_query("SELECT p3, COUNT(*) as jumlah	
FROM hasil_ekspektasi	
WHERE p3 = 'SS' and level='user');	
\$ry =	
mysql_fetch_array(\$d);	
echo	
\$ry['jumlah'];	
?><input	
type="text" name="e3" value=<?php echo \$ry['jumlah']	
?>" hidden><?php	
?>	
</td>	
<td>	
<?php	
\$d =	
mysql_query("SELECT p4, COUNT(*) as jumlah	
FROM hasil_ekspektasi	

```

        WHERE p4 = 'SS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="e4" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p5 = 'SS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="e5" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p6 = 'SS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="e6" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p7 = 'SS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="e7" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p8 = 'SS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="e8" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p9, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p9 = 'SS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="e9" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p10, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p10 = 'SS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="e10" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p11, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p11 = 'SS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];

```

```

    ?><input
type="text" name="e11" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p12, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p12 = 'SS' and level='user'");
$ ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="e12" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>

</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Maturity</td>
<td>
<?php
$ a1 = @$_POST['a1'];
$ a2 = @$_POST['b1'];
$ a3 = @$_POST['c1'];
$ a4 = @$_POST['d1'];
$ a5 = @$_POST['e1'];
$ hasil =
@$ _POST['hasil'];
if ($hasil) {
$ hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$ lima = 5;
$ total =
$ hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u1" value="<?php echo $total ?>"
hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$ a1 = @$_POST['a2'];
$ a2 = @$_POST['b2'];
$ a3 = @$_POST['c2'];
$ a4 = @$_POST['d2'];
$ a5 = @$_POST['e2'];
$ hasil =
@$ _POST['hasil'];
if ($hasil) {
$ hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$ lima = 5;
$ total =
$ hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u2" value="<?php echo $total ?>"
hidden><?php
?
}
?>
</td>
<td>
<?php
$ a1 = @$_POST['a3'];
$ a2 = @$_POST['b3'];
$ a3 = @$_POST['c3'];
$ a4 = @$_POST['d3'];
$ a5 = @$_POST['e3'];
$ hasil =
@$ _POST['hasil'];
if ($hasil) {
$ hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$ lima = 5;
$ total =
$ hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u3" value="<?php echo $total ?>"
hidden><?php
?
}
?>
</td>
<td>
<?php
$ a1 = @$_POST['a4'];
$ a2 = @$_POST['b4'];
$ a3 = @$_POST['c4'];
$ a4 = @$_POST['d4'];
$ a5 = @$_POST['e4'];
$ hasil =
@$ _POST['hasil'];
if ($hasil) {
$ hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$ lima = 5;
$ total =
$ hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u4" value="<?php echo $total ?>"
hidden><?php
?
}
?>
</td>
<td>
<?php
$ a1 = @$_POST['a5'];
$ a2 = @$_POST['b5'];
$ a3 = @$_POST['c5'];
$ a4 = @$_POST['d5'];
$ a5 = @$_POST['e5'];
$ hasil =
@$ _POST['hasil'];
if ($hasil) {

```

```

$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u5" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['a6'];
$a2 = @$_POST['b6'];
$a3 = @$_POST['c6'];
$a4 = @$_POST['d6'];
$a5 = @$_POST['e6'];
$hasil =
@$$_POST['hasil'];
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u6" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['a7'];
$a2 = @$_POST['b7'];
$a3 = @$_POST['c7'];
$a4 = @$_POST['d7'];
$a5 = @$_POST['e7'];
$hasil =
@$$_POST['hasil'];
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u7" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['a8'];
$a2 = @$_POST['b8'];
$a3 = @$_POST['c8'];
$a4 = @$_POST['d8'];
$a5 = @$_POST['e8'];
$hasil =
@$$_POST['hasil'];
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u8" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['a9'];
$a2 = @$_POST['b9'];
$a3 = @$_POST['c9'];
$a4 = @$_POST['d9'];
$a5 = @$_POST['e9'];
$hasil =
@$$_POST['hasil'];
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u9" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['a10'];
$a2 =
@$$_POST['b10'];
$a3 = @$_POST['c10'];
$a4 =
@$$_POST['d10'];
$a5 =
@$$_POST['e10'];
$hasil =
@$$_POST['hasil'];
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u10" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>

```

```

<?php
$sa1 = @$_POST['a11'];
$sa2 =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$slima = 5;
$total =
$hasil/$slima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u11" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$sa1 = @$_POST['a12'];
$sa2 =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$slima = 5;
$total =
$hasil/$slima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u12" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
?>
</td>
<?php
$u1 = @$_POST['u1'];
$u2 = @$_POST['u2'];
$u3 = @$_POST['u3'];
$u4 = @$_POST['u4'];
$u5 = @$_POST['u5'];
$u6 = @$_POST['u6'];
$u7 = @$_POST['u7'];
$u8 = @$_POST['u8'];
$u9 = @$_POST['u9'];
$u10 = @$_POST['u10'];
$u11 = @$_POST['u11'];
$u12 = @$_POST['u12'];
$d2 =($u1+$u2+$u3)/3;
$d3 =($u4+$u5+$u6)/3;
$d4 =($u7+$u8+$u9)/3;
$d6
=($u10+$u11+$u12)/3;
$total =
($d2+$d3+$d4+$d6)/4;
$hasil = @$_POST['input'];
if ($hasil) {
mysql_query("insert into maturity
(jenis,level,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,p11,p12,DSS
02,DSS03,DSS04,DSS06,total)values
('ekspektasi','user','$u1','$u2','$u3','$u4','$u5',
'$u6','$u7','$u8','$u9','$u10','$u11','$u12','$d2','$d3','$d
4','$d6','$total')");
?>
<script type="text/javascript">
alert("data berhasil ditambahkan");
window.location.href="?page=ekspektasi&acti
on=rata";
</script>
<?php
?>
</tr>
</table><br>
<hr>
<br>
<table class="table table-bordered">
<tr>
<th
colspan="16"><h3>Hasil Kuisioner ekspektasi level
Manajemen</h3></th>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">No</th>
<th
rowspan="2">Responden</th>
<th
colspan="12"><center>Pertanyaan</center></th>
</tr>
<tr>
<td>p1</td>
<td>p2</td>
<td>p3</td>
<td>p4</td>
<td>p5</td>
<td>p6</td>
<td>p7</td>
<td>p8</td>
<td>p9</td>
<td>p10</td>

```

```

<td>p11</td>
<td>p12</td>
</tr>
<?php
$i = 1;
$nama = mysql_query("select * from
hasil_ekspektasi where level='manajemen'");
while($novan =
mysql_fetch_array($nama)){
?>
<tr>
<td><?php echo
$novan['no_urut'];
$w =
mysql_query("select * from manajemen where
no_urut='$no'");
$te =
mysql_fetch_array($w);
echo
$te['jurusan'];
?>
<td><?php echo
$novan['p1'] ?></td>
<td><?php echo
$novan['p2'] ?></td>
<td><?php echo
$novan['p3'] ?></td>
<td><?php echo
$novan['p4'] ?></td>
<td><?php echo
$novan['p5'] ?></td>
<td><?php echo
$novan['p6'] ?></td>
<td><?php echo
$novan['p7'] ?></td>
<td><?php echo
$novan['p8'] ?></td>
<td><?php echo
$novan['p9'] ?></td>
<td><?php echo
$novan['p10'] ?></td>
<td><?php echo
$novan['p11'] ?></td>
<td><?php echo
$novan['p12'] ?></td>
</tr>
<?php
}
?>
<tr>
<td></td>
<td>nilai(STS)</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p1, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p1 = 'STS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="aa1" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p2, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p2 = 'STS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="aa2" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p3, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p3 = 'STS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="aa3" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p4, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p4 = 'STS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="aa4" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>

```

```

<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p5 = 'STS' and level='manajemen'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
    ?><input
type="text" name="aa5" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p6 = 'STS' and level='manajemen'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
    ?><input
type="text" name="aa6" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p7 = 'STS' and level='manajemen'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
    ?><input
type="text" name="aa7" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p8 = 'STS' and level='manajemen'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
    ?><input
type="text" name="aa8" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p9, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p9 = 'STS' and level='manajemen'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
    ?><input
type="text" name="aa9" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p10, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p10 = 'STS' and level='manajemen'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
    ?><input
type="text" name="aa10" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p11, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p11 = 'STS' and level='manajemen'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
    ?><input
type="text" name="aa11" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p12, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
");
        echo
$ry['jumlah'];
    ?>

```

```

WHERE p12 = 'STS' and level='manajemen");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="aa12" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
</tr>

<tr>
<td></td>
<td>nilai(TS)</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p1, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi

WHERE p1 = 'TS' and level='manajemen");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab1" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p2, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi

WHERE p2 = 'TS' and level='manajemen");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab2" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p3, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi

WHERE p3 = 'TS' and level='manajemen");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab3" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p4, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi

WHERE p4 = 'TS' and level='manajemen");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab4" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi

WHERE p5 = 'TS' and level='manajemen");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab5" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi

WHERE p6 = 'TS' and level='manajemen");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab6" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php

```

```

$ď =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p7 = 'TS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($đ);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab7" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$đ =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p8 = 'TS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($đ);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab8" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$đ =
mysql_query("SELECT p9, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p9 = 'TS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($đ);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab9" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$đ =
mysql_query("SELECT p10, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p10 = 'TS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($đ);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab10" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$đ =
mysql_query("SELECT p11, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p11 = 'TS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($đ);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab11" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$đ =
mysql_query("SELECT p12, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p12 = 'TS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($đ);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab12" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>nilai(KS)</td>
<td>
<?php
$đ =
mysql_query("SELECT p1, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p1 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($đ);
echo
$ry['jumlah'];

```

```

    ?><input
type="text" name="ac1" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
    $d =
mysql_query("SELECT p2, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p2 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac2" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
    $d =
mysql_query("SELECT p3, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p3 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac3" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
    $d =
mysql_query("SELECT p4, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p4 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac4" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
    $d =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p5 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac5" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
    $d =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p6 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac6" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
    $d =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p7 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac7" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
    $d =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p8 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac8" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>

```



```

echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ad3" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p4, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p4 = 'S' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ad4" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p5 = 'S' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ad5" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p6 = 'S' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ad6" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p7 = 'S' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ad7" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p8 = 'S' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ad8" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p9, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p9 = 'S' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ad9" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p10, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p10 = 'S' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ad10" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>

```

```

        </td>
        <td>
            <?php
                $d =
mysql_query("SELECT p11, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p11 = 'S' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ad11" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
        </td>
        <td>
            <?php
                $d =
mysql_query("SELECT p12, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p12 = 'S' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ad12" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
        </td>
    </tr>
<tr>
    <td></td>
    <td>nilai(SS)</td>
    <td>
        <?php
            $d =
mysql_query("SELECT p1, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p1 = 'SS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ae1" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
        </td>
        <td>
            <?php
                $d =
mysql_query("SELECT p2, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p2 = 'SS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ae2" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
        </td>
    </tr>
<tr>
    <td></td>
    <td>nilai(M)</td>
    <td>
        <?php
            $d =
mysql_query("SELECT p3, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p3 = 'SS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ae3" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
        </td>
        <td>
            <?php
                $d =
mysql_query("SELECT p4, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p4 = 'SS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ae4" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
        </td>
    </tr>
<tr>
    <td></td>
    <td>nilai(B)</td>
    <td>
        <?php
            $d =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_ekspektasi
WHERE p5 = 'SS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ae5" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
        </td>
    </tr>

```

<pre> </td> <td> <?php \$d = mysql_query("SELECT p6, COUNT(*) as jumlah FROM hasil_ekspektasi WHERE p6 = 'SS' and level='manajemen'"); \$ry = mysql_fetch_array(\$d); echo \$ry['jumlah']; ?><input type="text" name="ae6" value=<?php echo \$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php ?> </td> <td> <?php \$d = mysql_query("SELECT p7, COUNT(*) as jumlah FROM hasil_ekspektasi WHERE p7 = 'SS' and level='manajemen'"); \$ry = mysql_fetch_array(\$d); echo \$ry['jumlah']; ?><input type="text" name="ae7" value=<?php echo \$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php ?> </td> <td> <?php \$d = mysql_query("SELECT p8, COUNT(*) as jumlah FROM hasil_ekspektasi WHERE p8 = 'SS' and level='manajemen'"); \$ry = mysql_fetch_array(\$d); echo \$ry['jumlah']; ?><input type="text" name="ae8" value=<?php echo \$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php ?> </td> <td> <?php \$d = mysql_query("SELECT p9, COUNT(*) as jumlah FROM hasil_ekspektasi WHERE p9 = 'SS' and level='manajemen'"); \$ry = mysql_fetch_array(\$d); </pre>	<pre> echo \$ry['jumlah']; ?><input type="text" name="ae9" value=<?php echo \$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php ?> </td> <td> <?php \$d = mysql_query("SELECT p10, COUNT(*) as jumlah FROM hasil_ekspektasi WHERE p10 = 'SS' and level='manajemen'"); \$ry = mysql_fetch_array(\$d); echo \$ry['jumlah']; ?><input type="text" name="ae10" value=<?php echo \$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php ?> </td> <td> <?php \$d = mysql_query("SELECT p11, COUNT(*) as jumlah FROM hasil_ekspektasi WHERE p11 = 'SS' and level='manajemen'"); \$ry = mysql_fetch_array(\$d); echo \$ry['jumlah']; ?><input type="text" name="ae11" value=<?php echo \$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php ?> </td> <td> <?php \$d = mysql_query("SELECT p12, COUNT(*) as jumlah FROM hasil_ekspektasi WHERE p12 = 'SS' and level='manajemen'"); \$ry = mysql_fetch_array(\$d); echo \$ry['jumlah']; ?><input type="text" name="ae12" value=<?php echo \$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php ?> </td> </pre>
	<pre> </tr> <tr> <td></td> </pre>

```

<td>Maturity</td>
<td>
    <?php
        $a1 = @$_POST['aa1'];
        $a2 =
        $a3 = @$_POST['ac1'];
        $a4 =
        $a5 = @$_POST['ae1'];
        $hasil =
        if ($hasil) {
            $hasil =
            ($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
            $lima = 5;
            $total =
            $hasil/$lima;
            echo $total;
            ?><input
                type="text" name="m1" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
        }
    ?>
</td>
<td>
    <?php
        $a1 = @$_POST['aa2'];
        $a2 =
        $a3 = @$_POST['ac2'];
        $a4 =
        $a5 = @$_POST['ae2'];
        $hasil =
        if ($hasil) {
            $hasil =
            ($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
            $lima = 5;
            $total =
            $hasil/$lima;
            echo $total;
            ?><input
                type="text" name="m2" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
        }
    ?>
</td>
<td>
    <?php
        $a1 = @$_POST['aa3'];
        $a2 =
        $a3 = @$_POST['ac3'];
        $a4 =
        $a5 = @$_POST['ae3'];
        $hasil =
        if ($hasil) {
            $hasil =
            ($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
            $lima = 5;
            $total =
            $hasil/$lima;
            echo $total;
            ?><input
                type="text" name="m3" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
        }
    ?>
</td>
<td>
    <?php
        $a1 = @$_POST['aa4'];
        $a2 =
        $a3 = @$_POST['ac4'];
        $a4 =
        $a5 = @$_POST['ae4'];
        $hasil =
        if ($hasil) {
            $hasil =
            ($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
            $lima = 5;
            $total =
            $hasil/$lima;
            echo $total;
            ?><input
                type="text" name="m4" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
        }
    ?>
</td>
<td>
    <?php
        $a1 = @$_POST['aa5'];
        $a2 =
        $a3 = @$_POST['ac5'];
        $a4 =
        $a5 = @$_POST['ae5'];
        $hasil =
        if ($hasil) {
            $hasil =
            ($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
            $lima = 5;
            $total =
            $hasil/$lima;
            echo $total;
            ?><input
                type="text" name="m5" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
        }
    ?>
</td>
<td>
    <?php
        $a1 = @$_POST['aa6'];
        $a2 =
        $a3 = @$_POST['ab6'];

```

```

    $a3 = @$_POST['ac6'];
    $a4 =
    $a5 = @$_POST['ae6'];
    $hasil =
    if ($hasil) {
        $hasil =
        ($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
        $lima = 5;
        $total =
        $hasil/$lima;
        echo $total;
        ?><input
        type="text" name="m6" value="<?php echo $total ?>" hidden></?php
    }
    ?>
    </td>
    <td>
        <?php
        $a1 = @$_POST['aa7'];
        $a2 =
        $a3 = @$_POST['ac7'];
        $a4 =
        $a5 = @$_POST['ae7'];
        $hasil =
        if ($hasil) {
            $hasil =
            ($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
            $lima = 5;
            $total =
            $hasil/$lima;
            echo $total;
            ?><input
            type="text" name="m7" value="<?php echo $total ?>" hidden></?php
        }
        ?>
        </td>
        <td>
            <?php
            $a1 = @$_POST['aa10'];
            $a2 =
            $a3 = @$_POST['ab10'];
            $a4 = @$_POST['ac10'];
            $a5 = @$_POST['ad10'];
            $a6 = @$_POST['ae10'];
            $hasil =
            $a7 = @$_POST['hasil'];
            if ($hasil) {
                $hasil =
                ($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
                $lima = 5;
                $total =
                $hasil/$lima;
                echo $total;
                ?><input
                type="text" name="m10" value="<?php echo $total ?>" hidden></?php
            }
            ?>
            </td>
            <td>
                <?php
                $a1 = @$_POST['aa11'];
                $a2 =
                $a3 = @$_POST['ab11'];

```

```

@$_POST['ac11'];
$a3 =
@$_POST['ad11'];
$a4 =
@$_POST['ae11'];
$a5 =
@$_POST['hasil'];
$hasil =
if ($hasil) {
    $hasil =
        ($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
        $lima = 5;
        $total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="m11" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 =
$ a2 =
$ a3 =
$ a4 =
$ a5 =
$hasil =
if ($hasil) {
    $hasil =
        ($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
        $lima = 5;
        $total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="m12" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<?php
$u1 = @$_POST['m1'];
$u2 = @$_POST['m2'];
$u3 = @$_POST['m3'];
$u4 = @$_POST['m4'];
$u5 = @$_POST['m5'];
$u6 = @$_POST['m6'];
$u7 = @$_POST['m7'];
$u8 = @$_POST['m8'];
$u9 = @$_POST['m9'];
$u10 = @$_POST['m10'];
$u11 = @$_POST['m11'];
$u12 = @$_POST['m12'];
$d2 =($u1+$u2+$u3)/3;
$d3 =($u4+$u5+$u6)/3;

```

```

<?php
    $cek = mysql_query("select * from maturity");
    $d = mysql_fetch_array($cek);
    $p1 = $d['p1'];
    if ($p1 == "") {
        echo "harap isi hasil ekspektasi dan
performa terlebih dahulu!";
    }
    else{
        ?>
        <div class="container">
            <div class="col-md-9">
                <table
class="table table-bordered">
                    <tr>
                        <th colspan="13"><center><h4>GAP Maturity
level Manajemen</h4></center></th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>Proses</th>
                        <th colspan="3">DSS02</th>
                        <th colspan="3">DSS03</th>
                        <th colspan="3">DSS04</th>
                        <th colspan="3">DSS06</th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Performance</td>
                        <?php
                            $g = mysql_query("select * from maturity
where jenis='performa' and level='manajemen'");
                            $v = mysql_fetch_array($g);
                        ?>
                        <td> <?php echo $v['p1']; ?></td>
                        <td> <?php echo $v['p2']; ?></td>
                        <td> <?php echo $v['p3']; ?></td>
                        <td> <?php echo $v['p4']; ?></td>
                        <td> <?php echo $v['p5']; ?></td>
                        <td> <?php echo $v['p6']; ?></td>
                        <td> <?php echo $v['p7']; ?></td>
                        <td> <?php echo $v['p8']; ?></td>
                        <td> <?php echo $v['p9']; ?></td>
                        <td> <?php echo $v['p10']; ?></td>
                        <td> <?php echo $v['p11']; ?></td>
                        <td> <?php echo $v['p12']; ?></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th>GAP</th>
                        <th><?php
                            $d2 = $v['p1'];
                            $e2 = $vi['p1'];
                            $cek = abs($d2-$e2);
                            echo $cek;
                        ?>
                        </th>

```

```

<th><?php
    $d2 = $v['p2'];
    $e2 = $vi['p2'];
    $cek = abs($d2-$e2);
    echo $cek;
?>

</th>
<th><?php
    $d2 = $v['p3'];
    $e2 = $vi['p3'];
    $cek = abs($d2-$e2);
    echo $cek;
?>

</th>
<th><?php
    $d2 = $v['p4'];
    $e2 = $vi['p4'];
    $cek = abs($d2-$e2);
    echo $cek;
?>

</th>
<th><?php
    $d2 = $v['p5'];
    $e2 = $vi['p5'];
    $cek = abs($d2-$e2);
    echo $cek;
?>

</th>
<th><?php
    $d2 = $v['p6'];
    $e2 = $vi['p6'];
    $cek = abs($d2-$e2);
    echo $cek;
?>

</th>
<th><?php
    $d2 = $v['p7'];
    $e2 = $vi['p7'];
    $cek = abs($d2-$e2);
    echo $cek;
?>

</th>
<th><?php
    $d2 = $v['p8'];
    $e2 = $vi['p8'];
    $cek = abs($d2-$e2);
    echo $cek;
?>

</th>
<th><?php
    $d2 = $v['p9'];
    $e2 = $vi['p9'];
    $cek = abs($d2-$e2);
    echo $cek;
?>

</th>
<th><?php
    $d2 = $v['p10'];
    $e2 = $vi['p10'];
    $cek = abs($d2-$e2);
    echo $cek;
?>

```

```

</th>
$g = mysql_query("select * from maturity
where jenis='performa' and level='user'");
while($v = mysql_fetch_array($g))
{
    echo "<tr><td>" . $v['id'] . "</td><td>" . $v['jenis'] . "</td><td>" . $v['level'] . "</td><td>" . $v['maturity'] . "</td><td>" . $v['performa'] . "</td><td>" . $v['user'] . "</td><td>" . $v['date'] . "</td><td>" . $v['status'] . "</td><td>" . $v['action'] . "</td></tr>";
}

```

```

<td> <?php echo $vi['p11']; ?> </td>                                ?>
<td> <?php echo $vi['p12']; ?> </td>                                </th>
<th><?php
</tr>
<tr>                                $d2 = $v['p5'];
<th>GAP</th>                                $e2 = $vi['p5'];
<th><?php                                $cek = abs($d2-$e2);
    $d2 = $v['p1'];                                echo $cek;
    $e2 = $vi['p1'];                                ?>
    $cek = abs($d2-$e2);                                </th>
    echo $cek;                                <th><?php
    ?>                                $d2 = $v['p6'];
</th>                                $e2 = $vi['p6'];
<th><?php                                $cek = abs($d2-$e2);
    $d2 = $v['p2'];                                echo $cek;
    $e2 = $vi['p2'];                                ?>
    $cek = abs($d2-$e2);                                </th>
    echo $cek;                                <th><?php
    ?>                                $d2 = $v['p7'];
</th>                                $e2 = $vi['p7'];
<th><?php                                $cek = abs($d2-$e2);
    $d2 = $v['p3'];                                echo $cek;
    $e2 = $vi['p3'];                                ?>
    $cek = abs($d2-$e2);                                </th>
    echo $cek;                                <th><?php
    ?>                                $d2 = $v['p8'];
</th>                                $e2 = $vi['p8'];
<th><?php                                $cek = abs($d2-$e2);
    $d2 = $v['p4'];                                echo $cek;
    $e2 = $vi['p4'];                                ?>
    $cek = abs($d2-$e2);                                </th>
    echo $cek;                                <th><?php

```

```

?>
$d2 = $v['p9'];
$e2 = $vi['p9'];
$cek = abs($d2-$e2);
echo $cek;
?>

</th>
<th><?php
$d2 = $v['p10'];
$e2 = $vi['p10'];
$cek = abs($d2-$e2);
echo $cek;
?>

</th>
<th><?php
$d2 = $v['p11'];
$e2 = $vi['p11'];
$cek = abs($d2-$e2);
echo $cek;
?>

</th>
<th><?php
$d2 = $v['p12'];
$e2 = $vi['p12'];
$cek = abs($d2-$e2);
echo $cek;
?>

</th>
<th><?php
?>

</tr>
</table>
</div>
</div>
<?php
}

```

```

<form action="" method="post">
    <input type="submit" name="hasil"
value="Maturity">
    <input type="submit" name="input"
value="Input">
    <table class="table table-bordered">
        <tr>
            <th
colspan="16"><h3>Hasil Kuisiner Performa level
USER</h3></th>
        </tr>
        <tr>
            <th rowspan="2">No</th>
            <th
rowspan="2">Responden</th>
            <th
colspan="12"><center>Pertanyaan</center></th>
        </tr>
        <tr>
            <td>p1</td>
            <td>p2</td>
            <td>p3</td>
            <td>p4</td>
            <td>p5</td>
            <td>p6</td>
            <td>p7</td>
            <td>p8</td>
            <td>p9</td>
            <td>p10</td>
            <td>p11</td>
            <td>p12</td>
        </tr>
        <?php
        $i = 1;
        $nama = mysql_query("select * from
hasil_performa where level='user'");
        while($novan =
mysql_fetch_array($nama)){
            ?>
            <tr>
                <td><?php echo
$novan['no_urut'];
                $no =
$novan['no_urut'];
                $w =
mysql_query("select * from calon_mahasiswa where
no_urut='$no'");
                $te =
mysql_fetch_array($w);
                echo
$te['nama_mahasiswa'];
            ?>
                </td>
                <td><?php echo
$novan['p1'] ?></td>
                <td><?php echo
$novan['p2'] ?></td>
                <td><?php echo
$novan['p3'] ?></td>
                <td><?php echo
$novan['p4'] ?></td>
            </td><?php echo
$novan['p5'] ?></td>
            <td><?php echo
$novan['p6'] ?></td>
            <td><?php echo
$novan['p7'] ?></td>
            <td><?php echo
$novan['p8'] ?></td>
            <td><?php echo
$novan['p9'] ?></td>
            <td><?php echo
$novan['p10'] ?></td>
            <td><?php echo
$novan['p11'] ?></td>
            <td><?php echo
$novan['p12'] ?></td>
        </tr>
        <?php
        $ry = mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
        ?><input
type="text" name="a1" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
        ?>
        </td>
        <td>
<?php
        $d =
mysql_query("SELECT p2, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p1 = 'STS' and level='user'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
        ?><input
type="text" name="a1" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
        ?>
        </td>
        <td>
<?php
        $d =
mysql_query("SELECT p2, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p2 = 'STS' and level='user'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
        ?><input
type="text" name="a2" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
        ?>
        </td>
        <td>
<?php
        $d =
mysql_query("SELECT p3, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p3 = 'STS' and level='user'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
        ?><input
type="text" name="a3" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
        ?>
        </td>
    </table>

```

```
FROM hasil_performa

WHERE p3 = 'STS' and level='user"';
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="a3" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ď =
mysql_query("SELECT p4, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p4 = 'STS' and level='user'";
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="a4" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ď =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p5 = 'STS' and level='user'";
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="a5" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ď =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p6 = 'STS' and level='user'";
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="a6" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ď =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p7 = 'STS' and level='user'";
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="a7" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ď =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p8 = 'STS' and level='user'";
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="a8" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ď =
mysql_query("SELECT p9, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p9 = 'STS' and level='user'";
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="a9" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ď =
mysql_query("SELECT p10, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p10 = 'STS' and level='user'";
$ry =
mysql_fetch_array($d);
```



```

        WHERE p5 = 'TS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="b5" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p6 = 'TS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="b6" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p7 = 'TS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="b7" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p8 = 'TS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="b8" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p9, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p9 = 'TS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="b9" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p10, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p10 = 'TS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="b10" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p11, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p11 = 'TS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="b11" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p12, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p12 = 'TS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];

```

```

        ?><input
type="text" name="b12" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
        </td>
</tr>

        ?><input
type="text" name="c3" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
        </td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p4, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p4 = 'KS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="c4" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
        </td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p5 = 'KS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="c5" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
        </td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p6 = 'KS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="c6" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
        </td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p7 = 'KS' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];

```

```

        WHERE p7 = 'KS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="c7" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p8 = 'KS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="c8" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p9, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p9 = 'KS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="c9" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p10, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p10 = 'KS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="c10" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p11, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p11 = 'KS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="c11" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p12, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p12 = 'KS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="c12" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>nilai(S)</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p1, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p1 = 'S' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="d1" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>

```

```

<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p2, COUNT( * ) as jumlah
    FROM hasil_performa
    WHERE p2 = 'S' and level='user'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
        ?><input
type="text" name="d2" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p3, COUNT( * ) as jumlah
    FROM hasil_performa
    WHERE p3 = 'S' and level='user'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
        ?><input
type="text" name="d3" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p4, COUNT( * ) as jumlah
    FROM hasil_performa
    WHERE p4 = 'S' and level='user'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
        ?><input
type="text" name="d4" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
    FROM hasil_performa
    WHERE p5 = 'S' and level='user'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
        ?><input
type="text" name="d5" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
    FROM hasil_performa
    WHERE p6 = 'S' and level='user'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
        ?><input
type="text" name="d6" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
    FROM hasil_performa
    WHERE p7 = 'S' and level='user'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
        ?><input
type="text" name="d7" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
    FROM hasil_performa
    WHERE p8 = 'S' and level='user'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
        ?><input
type="text" name="d8" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p9, COUNT( * ) as jumlah
    FROM hasil_performa
    WHERE p9 = 'S' and level='user'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
        ?><input
type="text" name="d9" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?

```

```

WHERE p9 = 'S' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="d9" value=<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ď =
mysql_query("SELECT p10, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p10 = 'S' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="d10" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ď =
mysql_query("SELECT p11, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p11 = 'S' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="d11" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ď =
mysql_query("SELECT p12, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p12 = 'S' and level='user'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="d12" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
</tr>

```

<td></td>	<td>nilai(SS)</td>
<td>	<?php
	\$d =
mysql_query("SELECT p1, COUNT(*) as jumlah	
FROM hasil_performa	
WHERE p1 = 'SS' and level='user');	
\$ry =	
mysql_fetch_array(\$d);	
echo	
\$ry['jumlah'];	
?><input	
type="text" name="e1" value=<?php echo \$ry['jumlah']	
?>" hidden><?php	
?>	
</td>	
<td>	
<?php	
\$d =	
mysql_query("SELECT p2, COUNT(*) as jumlah	
FROM hasil_performa	
WHERE p2 = 'SS' and level='user');	
\$ry =	
mysql_fetch_array(\$d);	
echo	
\$ry['jumlah'];	
?><input	
type="text" name="e2" value=<?php echo \$ry['jumlah']	
?>" hidden><?php	
?>	
</td>	
<td>	
<?php	
\$d =	
mysql_query("SELECT p3, COUNT(*) as jumlah	
FROM hasil_performa	
WHERE p3 = 'SS' and level='user');	
\$ry =	
mysql_fetch_array(\$d);	
echo	
\$ry['jumlah'];	
?><input	
type="text" name="e3" value=<?php echo \$ry['jumlah']	
?>" hidden><?php	
?>	
</td>	
<td>	
<?php	
\$d =	
mysql_query("SELECT p4, COUNT(*) as jumlah	
FROM hasil_performa	

```

        WHERE p4 = 'SS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="e4" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p5 = 'SS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="e5" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p6 = 'SS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="e6" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p7 = 'SS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="e7" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p8 = 'SS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="e8" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p9, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p9 = 'SS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="e9" value="<?php echo $ry['jumlah']
?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p10, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p10 = 'SS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="e10" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p11, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p11 = 'SS' and level='user'");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];

```

```

    ?><input
type="text" name="e11" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
$ d =
mysql_query("SELECT p12, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p12 = 'SS' and level='user'");
$ ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="e12" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>

</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Maturity</td>
<td>
<?php
$ a1 = @$_POST['a1'];
$ a2 = @$_POST['b1'];
$ a3 = @$_POST['c1'];
$ a4 = @$_POST['d1'];
$ a5 = @$_POST['e1'];
$ hasil =
@$ _POST['hasil'];
if ($hasil) {
$ hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$ lima = 5;
$ total =
$ hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u1" value="<?php echo $total ?>"
hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$ a1 = @$_POST['a2'];
$ a2 = @$_POST['b2'];
$ a3 = @$_POST['c2'];
$ a4 = @$_POST['d2'];
$ a5 = @$_POST['e2'];
$ hasil =
@$ _POST['hasil'];
if ($hasil) {
$ hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5)/5;
$ lima = 5;
$ total =
$ hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u2" value="<?php echo $total ?>"
hidden><?php
?
}
?>
</td>
<td>
<?php
$ a1 = @$_POST['a3'];
$ a2 = @$_POST['b3'];
$ a3 = @$_POST['c3'];
$ a4 = @$_POST['d3'];
$ a5 = @$_POST['e3'];
$ hasil =
@$ _POST['hasil'];
if ($hasil) {
$ hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4);
$ lima = 5;
$ total =
$ hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u3" value="<?php echo $total ?>"
hidden><?php
?
}
?>
</td>
<td>
<?php
$ a1 = @$_POST['a4'];
$ a2 = @$_POST['b4'];
$ a3 = @$_POST['c4'];
$ a4 = @$_POST['d4'];
$ a5 = @$_POST['e4'];
$ hasil =
@$ _POST['hasil'];
if ($hasil) {
$ hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$ lima = 5;
$ total =
$ hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u4" value="<?php echo $total ?>"
hidden><?php
?
}
?>
</td>
<td>
<?php
$ a1 = @$_POST['a5'];
$ a2 = @$_POST['b5'];
$ a3 = @$_POST['c5'];
$ a4 = @$_POST['d5'];
$ a5 = @$_POST['e5'];
$ hasil =
@$ _POST['hasil'];
if ($hasil) {

```

```

$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u5" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['a6'];
$a2 = @$_POST['b6'];
$a3 = @$_POST['c6'];
$a4 = @$_POST['d6'];
$a5 = @$_POST['e6'];
$hasil =
@$$_POST['hasil'];
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u6" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['a7'];
$a2 = @$_POST['b7'];
$a3 = @$_POST['c7'];
$a4 = @$_POST['d7'];
$a5 = @$_POST['e7'];
$hasil =
@$$_POST['hasil'];
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u7" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['a8'];
$a2 = @$_POST['b8'];
$a3 = @$_POST['c8'];
$a4 = @$_POST['d8'];
$a5 = @$_POST['e8'];
$hasil =
@$$_POST['hasil'];
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u8" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['a9'];
$a2 = @$_POST['b9'];
$a3 = @$_POST['c9'];
$a4 = @$_POST['d9'];
$a5 = @$_POST['e9'];
$hasil =
@$$_POST['hasil'];
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u9" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['a10'];
$a2 =
@$$_POST['b10'];
$a3 = @$_POST['c10'];
$a4 =
@$$_POST['d10'];
$a5 =
@$$_POST['e10'];
$hasil =
@$$_POST['hasil'];
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="u10" value="<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>

```



```

</tr>
<tr>
<td>p1</td>
<td>p2</td>
<td>p3</td>
<td>p4</td>
<td>p5</td>
<td>p6</td>
<td>p7</td>
<td>p8</td>
<td>p9</td>
<td>p10</td>
<td>p11</td>
<td>p12</td>

```

</tr>

<?php

\$i = 1;

\$nama = mysql_query("select * from hasil_performa where level='manajemen'");

while(\$novan =

mysql_fetch_array(\$nama)){

?>

<tr>

<td><?php echo

\$i++; ?></td>

<td><?php

\$no =

\$novan['no_urut'];

\$w =

mysql_query("select * from manajemen where no_urut='\$no'");

\$te =

mysql_fetch_array(\$w);

echo

\$te['jurusan'];

?>

</td>

<td><?php echo

\$novan['p1'] ?></td>

<td><?php echo

\$novan['p2'] ?></td>

<td><?php echo

\$novan['p3'] ?></td>

<td><?php echo

\$novan['p4'] ?></td>

<td><?php echo

\$novan['p5'] ?></td>

<td><?php echo

\$novan['p6'] ?></td>

<td><?php echo

\$novan['p7'] ?></td>

<td><?php echo

\$novan['p8'] ?></td>

<td><?php echo

\$novan['p9'] ?></td>

<td><?php echo

\$novan['p10'] ?></td>

<td><?php echo

\$novan['p11'] ?></td>

<td><?php echo

\$novan['p12'] ?></td>

</tr>

<?php

}

?>

<tr>

<td></td>

<td>nilai(STS)</td>

<td>

<?php

\$d =

mysql_query("SELECT p1, COUNT(*) as jumlah

FROM hasil_performa

WHERE p1 = 'STS' and level='manajemen'");

\$ry =

mysql_fetch_array(\$d);

echo

\$ry['jumlah'];

?><input

type="text" name="aa1" value="<?php echo

\$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php

?>

</td>

<td>

<?php

\$d =

mysql_query("SELECT p2, COUNT(*) as jumlah

FROM hasil_performa

WHERE p2 = 'STS' and level='manajemen'");

\$ry =

mysql_fetch_array(\$d);

echo

\$ry['jumlah'];

?><input

type="text" name="aa2" value="<?php echo

\$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php

?>

</td>

<td>

<?php

\$d =

mysql_query("SELECT p3, COUNT(*) as jumlah

FROM hasil_performa

WHERE p3 = 'STS' and level='manajemen'");

\$ry =

mysql_fetch_array(\$d);

echo

\$ry['jumlah'];

?><input

type="text" name="aa3" value="<?php echo

\$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php

?>

</td>

<td>

<?php

\$d =

mysql_query("SELECT p4, COUNT(*) as jumlah

```

        </td>
        <td>
<?php
$jumlah =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p8 = 'STS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="aa4" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p5 = 'STS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="aa5" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p6 = 'STS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="aa6" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p7 = 'STS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="aa7" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p8 = 'STS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="aa8" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p9, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p9 = 'STS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="aa9" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p10, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p10 = 'STS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="aa10" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p11, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p11 = 'STS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?>

```

```

echo ?><input
$ry['jumlah']; type="text" name="ab2" value=<?php echo
?><input
type="text" name="aa11" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ď =
mysql_query("SELECT p12, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p12 = 'STS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="aa12" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
</tr>

<tr>
<td></td>
<td>nilai(TS)</td>
<td>
<?php
$ď =
mysql_query("SELECT p1, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p1 = 'TS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab1" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ď =
mysql_query("SELECT p2, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p2 = 'TS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab2" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ď =
mysql_query("SELECT p3, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p3 = 'TS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab3" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ď =
mysql_query("SELECT p4, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p4 = 'TS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab4" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ď =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p5 = 'TS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab5" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$ď =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p6 = 'TS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?>
```

```

        WHERE p6 = 'TS' and level='manajemen");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab6" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p7 = 'TS' and level='manajemen");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab7" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p8 = 'TS' and level='manajemen");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab8" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p9, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p9 = 'TS' and level='manajemen");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab9" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p10, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p10 = 'TS' and level='manajemen");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab10" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p11, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p11 = 'TS' and level='manajemen");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab11" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p12, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p12 = 'TS' and level='manajemen");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ab12" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>nilai(KS)</td>
<td>
<?php

```

```

$ď =
mysql_query("SELECT p1, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p1 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($đ);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac1" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$đ =
mysql_query("SELECT p2, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p2 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($đ);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac2" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$đ =
mysql_query("SELECT p3, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p3 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($đ);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac3" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$đ =
mysql_query("SELECT p4, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p4 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($đ);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac4" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$đ =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p5 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($đ);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac5" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$đ =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p6 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($đ);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac6" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$đ =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p7 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($đ);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac7" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$đ =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

```

```

        WHERE p8 = 'KS' and level='manajemen'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac8" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p9, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p9 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac9" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p10, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p10 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac10" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p11, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p11 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac11" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p12, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p12 = 'KS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ac12" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>nilai(S)</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p1, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p1 = 'S' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ad1" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p2, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

WHERE p2 = 'S' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ad2" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>

```

```

<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p3, COUNT( * ) as jumlah
    FROM hasil_performa
    WHERE p3 = 'S' and level='manajemen'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
    ?><input
type="text" name="ad3" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p4, COUNT( * ) as jumlah
    FROM hasil_performa
    WHERE p4 = 'S' and level='manajemen'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
    ?><input
type="text" name="ad4" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
    FROM hasil_performa
    WHERE p5 = 'S' and level='manajemen'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
    ?><input
type="text" name="ad5" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
    FROM hasil_performa
    WHERE p6 = 'S' and level='manajemen'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
    ?><input
type="text" name="ad6" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
    FROM hasil_performa
    WHERE p7 = 'S' and level='manajemen'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
    ?><input
type="text" name="ad7" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
    FROM hasil_performa
    WHERE p8 = 'S' and level='manajemen'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
    ?><input
type="text" name="ad8" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p9, COUNT( * ) as jumlah
    FROM hasil_performa
    WHERE p9 = 'S' and level='manajemen'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
    ?><input
type="text" name="ad9" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
    <?php
        $d =
mysql_query("SELECT p10, COUNT( * ) as jumlah
    FROM hasil_performa
    WHERE p10 = 'S' and level='manajemen'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
        echo
$ry['jumlah'];
    ?><input
type="text" name="ad10" value="<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?

```

```

        WHERE p10 = 'S' and level='manajemen'");
        $ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ad10" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p11, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p11 = 'S' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ad11" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p12, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p12 = 'S' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ad12" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
</tr>

<tr>
<td></td>
<td>nilai(SS)</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p1, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p1 = 'SS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ae1" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p2, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p2 = 'SS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ae2" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p3, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p3 = 'SS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ae3" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p4, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p4 = 'SS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ae4" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>
<td>
<?php
$d =
mysql_query("SELECT p5, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa
WHERE p5 = 'SS' and level='manajemen'");
$ry =
mysql_fetch_array($d);
echo
$ry['jumlah'];
?>
```

```

        FROM hasil_performa

        WHERE p5 = 'SS' and level='manajemen");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
                echo
$ry['jumlah'];
                ?><input
type="text" name="ae5" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p6, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

        WHERE p6 = 'SS' and level='manajemen");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
                echo
$ry['jumlah'];
                ?><input
type="text" name="ae6" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p7, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

        WHERE p7 = 'SS' and level='manajemen");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
                echo
$ry['jumlah'];
                ?><input
type="text" name="ae7" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p8, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

        WHERE p8 = 'SS' and level='manajemen");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
                echo
$ry['jumlah'];
                ?><input
type="text" name="ae8" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p9, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

        WHERE p9 = 'SS' and level='manajemen");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
                echo
$ry['jumlah'];
                ?><input
type="text" name="ae9" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p10, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

        WHERE p10 = 'SS' and level='manajemen");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
                echo
$ry['jumlah'];
                ?><input
type="text" name="ae10" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p11, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

        WHERE p11 = 'SS' and level='manajemen");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);
                echo
$ry['jumlah'];
                ?><input
type="text" name="ae11" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?
</td>
<td>
<?php
                $d =
mysql_query("SELECT p12, COUNT( * ) as jumlah
FROM hasil_performa

        WHERE p12 = 'SS' and level='manajemen");
                $ry =
mysql_fetch_array($d);

```

```

echo
$ry['jumlah'];
?><input
type="text" name="ae12" value=<?php echo
$ry['jumlah'] ?>" hidden><?php
?>
</td>

</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Maturity</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['aa1'];
$a2 =
$a3 = @$_POST['ac1'];
$a4 =
$a5 = @$_POST['ae1'];
$hasil =
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="m1" value=<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['aa2'];
$a2 =
$a3 = @$_POST['ac2'];
$a4 =
$a5 = @$_POST['ae2'];
$hasil =
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="m2" value=<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['ab3'];
$a2 =
$a3 = @$_POST['ac3'];
$a4 =
$a5 = @$_POST['ae3'];
$hasil =
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="m3" value=<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['aa4'];
$a2 =
$a3 = @$_POST['ac4'];
$a4 =
$a5 = @$_POST['ae4'];
$hasil =
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="m4" value=<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['aa5'];
$a2 =
$a3 = @$_POST['ac5'];
$a4 =
$a5 = @$_POST['ae5'];
$hasil =
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="m5" value=<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>

```

```

        echo $total;
    ?><input
type="text" name="m5" value=<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['aa6'];
$a2 =
$a3 = @$_POST['ac6'];
$a4 =
$a5 = @$_POST['ae6'];
$hasil =
@$_POST['hasil'];
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="m6" value=<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['aa7'];
$a2 =
$a3 = @$_POST['ac7'];
$a4 =
$a5 = @$_POST['ae7'];
$hasil =
@$_POST['hasil'];
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="m7" value=<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['aa8'];
$a2 =
$a3 = @$_POST['ac8'];
$a4 =
@$_POST['ab8'];
@$_POST['ad8'];
$hasil = @$_POST['hasil'];
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="m8" value=<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 = @$_POST['aa9'];
$a2 =
$a3 = @$_POST['ac9'];
$a4 =
@$_POST['ad9'];
@$_POST['hasil'];
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
?><input
type="text" name="m9" value=<?php echo $total ?>" hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$a1 =
@$_POST['aa10'];
@$_POST['ab10'];
@$_POST['ac10'];
@$_POST['ad10'];
@$_POST['ae10'];
@$_POST['hasil'];
if ($hasil) {
$hasil =
($a1*1)+($a2*2)+($a3*3)+($a4*4)+($a5*5);
$lima = 5;
$total =
$hasil/$lima;
echo $total;
}

```

```

        ?><input
type="text" name="m10" value="<?php echo $total ?>"           <?php
hidden><?php
}
?>
</td>
<td>
<?php
$u1 = @$_POST['m1'];
$u2 = @$_POST['m2'];
$u3 = @$_POST['m3'];
$u4 = @$_POST['m4'];
$u5 = @$_POST['m5'];
$u6 = @$_POST['m6'];
$u7 = @$_POST['m7'];
$u8 = @$_POST['m8'];
$u9 = @$_POST['m9'];
$u10 = @$_POST['m10'];
$u11 = @$_POST['m11'];
$u12 = @$_POST['m12'];
$u1 = @$_POST['aa11'];
$u2 = @$_POST['ab11'];
$u3 = @$_POST['ac11'];
$u4 = @$_POST['ad11'];
$u5 = @$_POST['ae11'];
$hasil = ($u1+$u2+$u3)/3;
$d3 = ($u4+$u5+$u6)/3;
$d4 = ($u7+$u8+$u9)/3;
$d6
$u1 = @$_POST['aa11'];
$u2 = @$_POST['ab11'];
$u3 = @$_POST['ac11'];
$u4 = @$_POST['ad11'];
$u5 = @$_POST['ae11'];
$hasil = ($u1+$u2+$u3+$u4+$u5)/5;
$slima = 5;
$total =
$hasil/$slima;
echo $total;
?><input
type="text" name="m11" value="<?php echo $total ?>"           $total =
($d2+$d3+$d4+$d6)/4;
$hasil = @$_POST['input'];
if ($hasil) {
mysql_query("insert into maturity
(jenis,level,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,p11,p12,DSS
02,DSS03,DSS04,DSS06,total)values
('performa','manajemen','$u1','$u2','$u3','$u4',
'$u5','$u6','$u7','$u8','$u9','$u10','$u11','$u12','$d2','$d
3','$d4','$d6','$total')");
?>
<script type="text/javascript">
alert("data berhasil ditambahkan");
window.location.href="?page=performa&actio
n=rata";
</script>
<?php
}
?>
</table>
</form>
$hasil = ($u1+$u2+$u3+$u4+$u5)/5;
$slima = 5;
$total =
$hasil/$slima;
echo $total;
?><input
type="text" name="m12" value="<?php echo $total ?>"           <?php
hidden><?php
}
?>
</td>

</tr>

```



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR IBI DARMAJAYA
NOMOR : SK.0351/DMJ/DFIK/BAAK/IV-16**

Tentang
Dosen Pembimbing Skripsi
Program Studi SI Sistem Informasi

REKTOR IBI DARMAJAYA

- Memperhatikan :**
1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan mutu dan peranan IBI Darmajaya dalam melaksanakan Pendidikan Nasional perlu ditingkatkan kemampuan mahasiswa dalam Skripsi.
 2. Laporan dan usulan Ketua Program Studi SI Sistem Informasi.
- Menimbang :**
1. Bahwa untuk mengefektifkan tenaga pengajar dalam Skripsi mahasiswa perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 tentang Pendidikan Sekolah Tinggi
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.165/D/0/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 tentang Perubahan Status STMIK-STIE Darmajaya menjadi Informatics and Business Institute (IBI) Darmajaya
 4. STATUTA IBI Darmajaya
 5. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Alfian Husin No. IM.003/YP-AH/X-08 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi
 6. Surat Keputusan Rektor 0383/DMJ/REK/X-08 tentang Struktur Organisasi.
- Menetapkan**
- Pertama :** Mengangkat nama-nama seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi SI Sistem Informasi.
- Kedua :** Pembimbing Skripsi berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Ketiga :** Pembimbing Skripsi yang ditunjuk akan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan norma penggajian dan honorarium IBI Darmajaya.
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 14 JULY 2016
a.n. Rektor IBI Darmajaya
Dekan Fakultas Ilmu Komputer

Dr. R.Z. ABDI
NIK. 010509044RMA

Tembusan :
1. Kabiro. SDM
2. Ketua Jurusan SI Sistem Informasi

Lampiran : Surat Keputusan Rektor IBI Darmajaya
Nomor : SK. 0351/DMJ/DFIK/BAAK/IV-16
Tanggal : 20 September 2016
Perihal : Pembimbing Penulisan Skripsi
: Program Studi S1 Sistem Informasi

Judul Skripsi & Dosen Pembimbing
Informatics & Business Institute Darmajaya

No.	NPM	NAMA	JUDUL	Pembimbing
1	1211050198	Rahma Suryani	Rancang Bangun Sistem Informasi Pada UD Kencana Jaya	Dr. R.Z. Abdul Aziz, M.T

A.n. Rektor IBI Darmajaya
Dekan Fakultas Ilmu Komputer

