LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisioner Pengujian Game Edukasi Pengenalan Surat Pendek dan Kisah Nabi

Kuisioner Penggunaan Game Edukasi Pengenalan Surat Pendek dan Kisah Nabi

Mohon ketersediaan nya dalam pengisian kuisioner game edukasi guna kesempurnaan aplikasi kedepannya.

Terima kasih telah berpartisipasi dalam kuisioner ini dan telah menggunakan game edukasi pengenalan surat pendek dan kisah nabi. Kami harap Anda senang dalam memainkan game edukasi ini.

Nama Lengkap *

Short-answer text

Usia anda ? *

Short-answer text

Pengguna sebagai ? *

1. Guru

2. Murid

3. Lain-lain

Kesesuaian pengguna anak usia dini untuk memainkan game edukasi pengenalan surat pendek *
dan kisah nabi?

	1	2	3	
Tidak Sesuai	○	○	○	Sangat Sesuai

Kesesuaian penggunaan warna dan desain latar belakang (background) ? *

	1	2	3	
Tidak Sesuai	○	○	○	Sangat Sesuai

Kesesuaian warna tulisan dengan latar belakang (background) ? *

	1	2	3	
Tidak Sesuai	○	○	○	Sangat Sesuai

Game edukasi user friendly (mudah dan nyaman) ? *

	1	2	3	
Tidak User Friendly	○	○	○	Sangat User Friendly

Kesesuaian fungsi tombol dengan tujuan menu yang diinginkan ? *

	1	2	3	
Tidak Sesuai	○	○	○	Sangat Sesuai

Kesesuaian ilustrasi musik dalam mendukung game edukasi ? *

	1	2	3	
Tidak Sesuai	○	○	○	Sangat Sesuai

Kesesuaian pemilihan warna tulisan ? *

	1	2	3	
Tidak Sesuai	○	○	○	Sangat Sesuai

Kesesuaian ukuran tulisan ? *

	1	2	3	
Tidak Sesuai	○	○	○	Sangat Sesuai

Kesesuaian pemilihan jenis tulisan ? *

	1	2	3	
Tidak Sesuai	○	○	○	Sangat Sesuai

Kesesuaian ukuran tombol ? *

	1	2	3	
Tidak Sesuai	○	○	○	Sangat Sesuai

Kesesuaian warna tombol ? *

	1	2	3	
Tidak Sesuai	○	○	○	Sangat Sesuai

Kesesuaian bentuk tombol ? *

	1	2	3	
Tidak Sesuai	○	○	○	Sangat Sesuai

Ketepatan materi soal surat pendek dalam game edukasi ? *

	1	2	3	
Tidak Tepat	○	○	○	Sangat Tepat

Ketepatan soal dan jawaban dalam soal tebak surat game edukasi ? *

	1	2	3	
Tidak Tepat	○	○	○	Sangat Tepat

Ketepatan surat-surat pendek dalam pembelajaran game edukasi ? *

	1	2	3	
Tidak Tepat	○	○	○	Sangat Tepat

Ketepatan suara bacaan surat pendek dalam pembelajaran game edukasi ? *

	1	2	3	
Tidak Tepat	○	○	○	Sangat Tepat

Ketepatan video kisah nabi dalam pembelajaran ? *

	1	2	3	
Tidak Tepat	○	○	○	Sangat Tepat

Ketepatan dalam menampilkan petunjuk cara penggunaan aplikasi ? *

	1	2	3	
Tidak Tepat	○	○	○	Sangat Tepat

Ketepatan tampilan histori skor dalam aplikasi ? *

	1	2	3	
Tidak Tepat	○	○	○	Sangat Tepat

Kenyamanan menggunakan aplikasi secara keseluruhan ? *

	1	2	3	
Tidak Nyaman	○	○	○	Sangat Nyaman

Lampiran 2. Hasil Kuisioner Pengujian Game Edukasi Pengenalan Surat Pendek dan Kisah Nabi

41 responses

Accepting responses

Summary — Question — Individual

Nama Lengkap
41 responses

Usia anda ?
41 responses

Pengguna sebagai ?

41 responses

- ● Guru
- ● Murid
- ● Lain-lain

97.6%

Kesesuaian pengguna anak usia dini untuk memainkan game edukasi pengenalan surat pendek dan kisah nabi?

41 responses

Kesesuaian penggunaan warna dan desain latar belakang (background) ?

41 responses

Kesesuaian warna tulisan dengan latar belakang (background) ?

41 responses

Game edukasi user friendly (mudah dan nyaman) ?

41 responses

Kesesuaian fungsi tombol dengan tujuan menu yang diinginkan ?

41 responses

Kesesuaian ilustrasi musik dalam mendukung game edukasi ?

41 responses

Kesesuaian pemilihan warna tulisan ?

41 responses

Kesesuaian ukuran tulisan ?

41 responses

Kesesuaian pemilihan jenis tulisan ?

41 responses

Kesesuaian ukuran tombol ?

41 responses

Kesesuaian warna tombol ?

41 responses

Kesesuaian bentuk tombol ?

41 responses

Bar chart values:
- 1: 1 (2.4%)
- 2: 16 (39%)
- 3: 24 (58.5%)

Ketepatan materi soal surat pendek dalam game edukasi ?

41 responses

Bar chart values:
- 1: 1 (2.4%)
- 2: 12 (29.3%)
- 3: 28 (68.3%)

Ketepatan soal dan jawaban dalam soal tebak surat game edukasi ?

41 responses

Bar chart values:
- 1: 0 (0%)
- 2: 9 (22%)
- 3: 32 (78%)

Ketepatan surat-surat pendek dalam pembelajaran game edukasi ?

41 responses

- 0 (0%) — 1
- 8 (19.5%) — 2
- 33 (80.5%) — 3

Ketepatan suara bacaan surat pendek dalam pembelajaran game edukasi ?

41 responses

- 0 (0%) — 1
- 6 (14.6%) — 2
- 35 (85.4%) — 3

Ketepatan video kisah nabi dalam pembelajaran ?

41 responses

- 0 (0%) — 1
- 6 (14.6%) — 2
- 35 (85.4%) — 3

Ketepatan dalam menampilkan petunjuk cara penggunaan aplikasi ?

41 responses

Ketepatan tampilan histori skor dalam aplikasi ?

41 responses

Kenyamanan menggunakan aplikasi secara keseluruhan ?

41 responses

Lampiran 3. Kode Program

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<c2eventsheet>
    <!--All the 'name' attributes are ignored by Construct 2 - they are there for readability only.-->
    <name>GameTebakAyat</name>
    <events>
        <include>Global</include>
        <variable constant="0" name="waktu" s                                    "number">60</variable>
        <variable constant="0" name="JawabanSoal" sid="80159706780034/" static="0" type="number">0</variable>
        <variable constant="0" name="IDGame" sid="221833749781015" static="0" type="number">0</variable>
        <variable constant="0" name="IDLevel" sid="960925832529708" static="0" type="number">0</variable>
        <variable constant="0" name="Pilihan" sid="532401495587680" static="0" type="number">0</variable>
        <variable constant="0" name="GameMulai" sid="407541513295079" static="0" type="number">1</variable>
        <variable constant="0" name="Data_Score" sid="815325604099074" static="0" type="number">0</variable>
        <variable constant="0" name="Data_Soal" sid="386436736004703" static="0" type="number">0</variable>
        <variable constant="0" name="Data_Darah" sid="913041195832392" static="0" type="number">5</variable>
        <event-block sid="276811622287111">
            <conditions>
                <condition id="-2" name="On start of layout" sid="309080390912286" type="System" />
            </conditions>
            <actions>
                <action id="0" name="Call function" sid="185009121965045" type="Function">
                    <param id="0" name="Name">&quot;fade-in&quot;</param>
                    <param id="1" name="Parameter {n}"></param>
                </action>
                <action disabled="1" id="-21" name="Reset global variables" sid="672869326548993" type="System" />
                <action id="-10" name="Set value" sid="291715675764251" type="btn_bintang">
                    <param id="0" name="Instance variable">SaveX</param>
                    <param id="1" name="Value">Self.Width</param>
                </action>
                <action id="-10" name="Set value" sid="125476502975934" type="btn_bintang">
                    <param id="0" name="Instance variable">SaveY</param>
                    <param id="1" name="Value">Self.Height</param>
                </action>
                <action id="-9" name="Set value" sid="821715845182630" type="System">
                    <param id="0" name="Variable">waktu</param>
                    <param id="1" name="Value">60</param>
                </action>
                <action id="-9" name="Set value" sid="680710766034985" type="System">
                    <param id="0" name="Variable">JawabanSoal</param>
                    <param id="1" name="Value">0</param>
                </action>
                <action id="-9" name="Set value" sid="189817791839706" type="System">
                    <param id="0" name="Variable">GameMulai</param>
                    <param id="1" name="Value">1</param>
                </action>
                <action id="-9" name="Set value" sid="589298609322386" type="System">
                    <param id="0" name="Variable">Data_Soal</param>
                    <param id="1" name="Value">0</param>
                </action>
                <action id="-9" name="Set value" sid="813556853045557" type="System">
                    <param id="0" name="Variable">Data_Darah</param>
                    <param id="1" name="Value">5</param>
                </action>
                <action id="-9" name="Set value" sid="932692344241529" type="System">
                    <param id="0" name="Variable">Data_Score</param>
                    <param id="1" name="Value">0</param>
                </action>
                <action id="-4" name="Set layer visible" sid="185556954935532" type="System">
                    <param id="0" name="Layer">&quot;NotifBenarSalah&quot;</param>
                    <param id="1" name="Visibility">0</param>
                </action>
                <action id="-4" name="Set layer visible" sid="832377987347697" type="System">
                    <param id="0" name="Layer">&quot;MenuPause&quot;</param>
                    <param id="1" name="Visibility">0</param>
                </action>
                <action id="-4" name="Set layer visible" sid="994405628074237" type="System">
                    <param id="0" name="Layer">&quot;MenuAkhir&quot;</param>
                    <param id="1" name="Visibility">0</param>
                </action>
                <action id="0" name="Call function" sid="384211614310747" type="Function">
                    <param id="0" name="Name">&quot;PinPosisiAkhir&quot;</param>
                    <param id="1" name="Parameter {n}"></param>
                </action>
                <action id="0" name="Call function" sid="230495159268029" type="Function">
                    <param id="0" name="Name">&quot;SetDataSurat&quot;</param>
```

```xml
                        <param id="1" name="Parameter {n}"></param>
                    </action>
                    <action id="-16" name="Wait" sid="935190881948285" type="System">
                        <param id="0" name="Seconds">0.1</param>
                    </action>
                    <action id="0" name="Call function" sid="938722568168486" type="Function">
                        <param id="0" name="Name">&quot;SetDataRandomSoal&quot;</param>
                        <param id="1" name="Parameter {n}"></param>
                    </action>
                    <action id="-16" name="Wait" sid="742893172489722" type="System">
                        <param id="0" name="Seconds">0.1</param>
                    </action>
                    <action id="0" name="Call function" sid="658813529654710" type="Function">
                        <param id="0" name="Name">&quot;SetSoal&quot;</param>
                        <param id="1" name="Parameter {n}"></param>
                    </action>
                </actions>
            </event-block>
            <event-block sid="177041951711728">
                <conditions>
                    <condition id="0" name="On function" sid="841555463139984" type="Function">
                        <param id="0" name="Name">&quot;SetDataSurat&quot;</param>
                    </condition>
                </conditions>
                <actions />
                <sub-events>
                    <event-block sid="631574245427553">
                        <conditions>
                            <condition id="-14" name="Compare variable" sid="622054029398100" type="System">
                                <param id="0" name="Variable">IDLevel</param>
                                <param id="1" name="Comparison">0</param>
                                <param id="2" name="Value">0</param>
                            </condition>
                        </conditions>
                        <actions>
                            <action id="0" name="Clear" sid="832334246756522" type="Data_Surat" />
                            <action id="4" name="Set animation" sid="922912306423943" type="AlAsr">
                                <param id="0" name="Animation">&quot;Level1&quot;</param>
                                <param id="1" name="From">1</param>
                            </action>
                            <action id="1" name="Set size" sid="148263319488316" type="Data_Surat">
                                <param id="0" name="Width">13</param>
                                <param id="1" name="Height">1</param>
                                <param id="2" name="Depth">1</param>
                            </action>
                            <action id="2" name="Set at X" sid="961576881824294" type="Data_Surat">
                                <param id="0" name="X">0</param>
                                <param id="1" name="Value">&quot;Al-Asr&quot;</param>
                            </action>
                            <action id="2" name="Set at X" sid="877974304155056" type="Data_Surat">
                                <param id="0" name="X">1</param>
                                <param id="1" name="Value">&quot;Al-Falaq&quot;</param>
                            </action>
                            <action id="2" name="Set at X" sid="403793648373901" type="Data_Surat">
                                <param id="0" name="X">2</param>
                                <param id="1" name="Value">&quot;Al-Fatihah&quot;</param>
                            </action>
                            <action id="2" name="Set at X" sid="225922826435507" type="Data_Surat">
                                <param id="0" name="X">3</param>
                                <param id="1" name="Value">&quot;Al-Fil&quot;</param>
                            </action>
                            <action id="2" name="Set at X" sid="502399603174767" type="Data_Surat">
                                <param id="0" name="X">4</param>
                                <param id="1" name="Value">&quot;Al-Ikhlas&quot;</param>
                            </action>
                            <action id="2" name="Set at X" sid="586786217709036" type="Data_Surat">
                                <param id="0" name="X">5</param>
                                <param id="1" name="Value">&quot;Al-Karifun&quot;</param>
                            </action>
                            <action id="2" name="Set at X" sid="713608930187168" type="Data_Surat">
                                <param id="0" name="X">6</param>
                                <param id="1" name="Value">&quot;Al-Kautsar&quot;</param>
                            </action>
```

```xml
                                    <action id="2" name="Set at X" sid="150077048015215" type="Data_Surat">
                                        <param id="0" name="X">7</param>
                                        <param id="1" name="Value">&quot;Al-Lahab&quot;</param>
                                    </action>
                                    <action id="2" name="Set at X" sid="316495864310020" type="Data_Surat">
                                        <param id="0" name="X">8</param>
                                        <param id="1" name="Value">&quot;Al-Maun&quot;</param>
                                    </action>
                                    <action id="2" name="Set at X" sid="331100371736893" type="Data_Surat">
                                        <param id="0" name="X">9</param>
                                        <param id="1" name="Value">&quot;An-Nas&quot;</param>
                                    </action>
                                    <action id="2" name="Set at X" sid="496563271265162" type="Data_Surat">
                                        <param id="0" name="X">10</param>
                                        <param id="1" name="Value">&quot;An-Nasr&quot;</param>
                                    </action>
                                    <action id="2" name="Set at X" sid="661874450697232" type="Data_Surat">
                                        <param id="0" name="X">11</param>
                                        <param id="1" name="Value">&quot;At-Takatsur&quot;</param>
                                    </action>
                                    <action id="2" name="Set at X" sid="156826024883517" type="Data_Surat">
                                        <param id="0" name="X">12</param>
                                        <param id="1" name="Value">&quot;Quraisy&quot;</param>
                                    </action>
                                </actions>
                            </event-block>
                            <event-block sid="967863400253650">
                                <conditions>
                                    <condition id="-14" name="Compare variable" sid="122202658141919" type="System">
                                        <param id="0" name="Variable">IDLevel</param>
                                        <param id="1" name="Comparison">0</param>
                                        <param id="2" name="Value">1</param>
                                    </condition>
                                </conditions>
            <event-block sid="959286888222374">
                <conditions>
                    <condition id="0" name="On function" sid="566620404374091" type="Function">
                        <param id="0" name="Name">&quot;SetSoal&quot;</param>
                    </condition>
                </conditions>
                <actions>
                    <action id="-9" name="Set value" sid="596884876650064" type="System">
                        <param id="0" name="Variable">JawabanSoal</param>
                        <param id="1" name="Value">Data_Acak.At(0)-1</param>
                    </action>
                    <action id="-9" name="Set value" sid="545035409251088" type="System">
                        <param id="0" name="Variable">Pilihan</param>
                        <param id="1" name="Value">choose(1,2,3,4)</param>
                    </action>
                    <action id="5" name="Set frame" sid="857642067809366" type="AlAsr">
                        <param id="0" name="Frame number">JawabanSoal</param>
                    </action>
                    <action id="-16" name="Set opacity" sid="800118358222402" type="jawaban">
                        <param id="0" name="Opacity">100</param>
                    </action>
                    <action id="-16" name="Set opacity" sid="246904576322808" type="SpriteFont">
                        <param id="0" name="Opacity">100</param>
                    </action>
                </actions>
                <sub-events>
                    <event-block sid="186905493209338">
                        <conditions>
                            <condition id="-14" name="Compare variable" sid="888964621751110" type="System">
                                <param id="0" name="Variable">Pilihan</param>
                                <param id="1" name="Comparison">0</param>
                                <param id="2" name="Value">1</param>
                            </condition>
                        </conditions>
                        <actions />
                        <sub-events>
                            <event-block sid="149744765721865">
                                <conditions>
                                    <condition id="-14" name="Pick by unique ID" sid="108075638382540" type="SpriteFont">
```

```xml
<event-block sid="349505257501515">
    <conditions>
        <condition id="-14" name="Pick by unique ID" sid="154235710285994" type="SpriteFont">
            <param id="0" name="Unique ID">25</param>
        </condition>
    </conditions>
    <actions>
        <action id="0" name="Set text" sid="632581391169936" type="SpriteFont">
            <param id="0" name="Text">Data_Surat.At(int(Data_Acak.At(1)-1))</param>
        </action>
    </actions>
</event-block>
<event-block sid="530676974902135">
    <conditions>
        <condition id="-14" name="Pick by unique ID" sid="434950912758035" type="SpriteFont">
            <param id="0" name="Unique ID">21</param>
        </condition>
    </conditions>
    <actions>
        <action id="0" name="Set text" sid="184734868432950" type="SpriteFont">
            <param id="0" name="Text">Data_Surat.At(int(Data_Acak.At(2)-1))</param>
        </action>
    </actions>
</event-block>
<event-block sid="177117120551369">
    <conditions>
        <condition id="-14" name="Pick by unique ID" sid="908379026280427" type="SpriteFont">
            <param id="0" name="Unique ID">23</param>
        </condition>
    </conditions>
    <actions>
        <action id="0" name="Set text" sid="407975328906494" type="SpriteFont">
            <param id="0" name="Text">Data_Surat.At(int(Data_Acak.At(3)-1))</param>
        </action>
    </actions>
</event-block>
                    </sub-events>
            </event-block>
<event-block sid="947497154581973">
    <conditions>
        <condition id="-14" name="Compare variable" sid="478952173749119" type="System">
            <param id="0" name="Variable">Pilihan</param>
            <param id="1" name="Comparison">0</param>
            <param id="2" name="Value">2</param>
        </condition>
    </conditions>
    <actions />
    <sub-events>
        <event-block sid="792217603139061">
            <conditions>
                <condition id="-14" name="Pick by unique ID" sid="515388465428062" type="SpriteFont">
                    <param id="0" name="Unique ID">15</param>
                </condition>
            </conditions>
            <actions>
                <action id="0" name="Set text" sid="218051054166403" type="SpriteFont">
                    <param id="0" name="Text">Data_Surat.At(int(Data_Acak.At(1)-1))</param>
                </action>
            </actions>
        </event-block>
        <event-block sid="618953940241935">
            <conditions>
                <condition id="-14" name="Pick by unique ID" sid="423038662227030" type="SpriteFont">
                    <param id="0" name="Unique ID">25</param>
                </condition>
            </conditions>
            <actions>
                <action id="0" name="Set text" sid="406901703658948" type="SpriteFont">
                    <param id="0" name="Text">Data_Surat.At(int(Data_Acak.At(0)-1))</param>
                </action>
            </actions>
        </event-block>
```

Lampiran 4. Dokumentasi Uji Sampling dan Kusioner